

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»**  
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а  
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции  
(уполномоченное лицо)  
ООО «Сертификация продукции»  
Брыченков А.Н.  
«20» ноября 2023 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2672 от «20» ноября 2023 г.

**Наименование объекта инспекции:** Паста универсальная для уплотнения резьбовых соединений «СантехПАСТА».

**Заявитель:** Индивидуальный предприниматель Никишин Андрей Николаевич

Юридический адрес: 115304, г. Москва, ул. Ереванская, д. 24 корп. 2, кв. 113, Российская Федерация.

ИНН 772465007870 ОГРНИП 304770000127613

**Производитель:** Индивидуальный предприниматель Никишин Андрей Николаевич

Юридический адрес: 115304, г. Москва, ул. Ереванская, д. 24 корп. 2, кв. 113, Российская Федерация.

Адрес производства: МО, Шатурский р-н, с. Власово, д. 320Б, Российская Федерация.

**Основание для проведения экспертизы:** Заявление № 2647 от 17.11.2023 г.

**Представленные на экспертизу материалы:**

1. Протокол испытаний №12/25-986/ПР-23 от «10» ноября 2023 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. ТУ 20.30.22-010-0115477381-2023 «Паста универсальная для уплотнения резьбовых соединений»;
4. Макет этикетки;
5. Регистрационные документы заявителя.

**Экспертиза проведена на соответствие:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

**Проведение экспертизы поручено:** инспектор ОИ Рогулев И.А.

**Дата(ы) проведения инспекции:** 17.11.2023 г.- 20.11.2023 г.

**В ходе экспертизы установлено:**

Продукция производится в соответствии с ТУ 20.30.22-010-0115477381-2023 «Паста универсальная для уплотнения резьбовых соединений».

Область применения продукции: Для герметизации резьбовых соединений систем отопления, сжатого воздуха, природного газа, питьевого и технического водоснабжения, может применять в контакте с питьевой водой.

Представлен читаемый образец маркировки с указанием следующих данных:  
Представлен читаемый образец маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Наименование и юридический адрес производителя;
- Масса/Объем/;
- Дата изготовления;
- Условия хранения;
- Гарантийный срок хранения;
- Гарантийный срок эксплуатации;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Лабораторные исследования продукции проведены на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данных протокола лабораторных испытаний №12/25-986/ПР-23 от «10» ноября 2023 г., выданный: ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

| Определяемые показатели                                                                                                                                                                                             | Единицы измерения | НТД на методы исследования | Величина допустимого уровня | Результат испытания |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Образец: Паста универсальная для уплотнения резьбовых соединений «СантехПАСТА»                                                                                                                                      |                   |                            |                             |                     |
| Физико-гигиенические показатели                                                                                                                                                                                     |                   |                            |                             |                     |
| Запах, не более                                                                                                                                                                                                     | балл              | МУ 2.1.2.1829-04           | 2                           | 1                   |
| Токсикологические показатели<br>Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры<br>Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C<br>Относительная влажность 45%  |                   |                            |                             |                     |
| Индекс токсичности                                                                                                                                                                                                  | %                 | МУ 1.1037-95               | 70-120                      | 82                  |
| Физико-химические показатели*<br>Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры<br>Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C<br>Относительная влажность 45% |                   |                            |                             |                     |
| Ангидрид фосфорный                                                                                                                                                                                                  | мг/м <sup>3</sup> | МУ 1631-77                 | Не более 0,05               | Менее 0,001         |
| Диоксид серы                                                                                                                                                                                                        | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.2471-09            | Не более 0,05               | Менее 0,01          |
| Физико-гигиенические показатели                                                                                                                                                                                     |                   |                            |                             |                     |
| Напряжённость электростатического поля                                                                                                                                                                              | кВ/м              | МУ 2.1.2.1829-04           | Не более 15                 | Менее 3             |

Таблица 2 (Глава II раздел 3)

| Контролируемые показатели                                                      | Единицы измерения | НТД на методы исследования | Величина допустимого уровня | Результат испытания |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Образец: Паста универсальная для уплотнения резьбовых соединений «СантехПАСТА» |                   |                            |                             |                     |
| Органолептические показатели                                                   |                   |                            |                             |                     |

|                                                                                      |                     |                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запах водной вытяжки при 20°C, в баллах                                              | балл                | ГОСТ Р 57164-2016       | не более 2                                                                                               | 0                                                                                                        |
| Привкус водной вытяжки при 20°C                                                      | балл                | ГОСТ Р 57164-2016       | не более 2                                                                                               | 1                                                                                                        |
| Цветность                                                                            | градус              | ГОСТ 31868-2012         | не более 20                                                                                              | 3,0                                                                                                      |
| Мутность                                                                             | ЕМФ                 | ГОСТ Р 57164-2016       | не более 2,6                                                                                             | 1,8                                                                                                      |
| Осадок                                                                               | -                   | Инструкция №4259-87     | отсутствует                                                                                              | отсутствует                                                                                              |
| Пенообразование                                                                      | -                   | Инструкция №4259-87     | отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1мм | стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм |
| Физико-химические показатели                                                         |                     |                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Водородный показатель (водная вытяжка)                                               | ед. pH              | ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97 | 6 - 9                                                                                                    | 8,4                                                                                                      |
| Величина окисляемости перманганатной                                                 | мгО <sub>2</sub> /л | ПНД Ф 14.1.2.4.121-97   | 5,0                                                                                                      | 3,7                                                                                                      |
| Санитарно – химические миграционные показатели*                                      |                     |                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия)                          |                     |                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Время экспозиции – 10 суток. Температура заливочного раствора 60°C (далее комнатная) |                     |                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Медь                                                                                 | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 1,0                                                                                             | Менее 0,1                                                                                                |
| Кадмий                                                                               | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 0,001                                                                                           | Менее 0,0001                                                                                             |
| Кремний                                                                              | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 10,0                                                                                            | Менее 1,0                                                                                                |
| Цинк                                                                                 | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 5,0                                                                                             | Менее 0,7                                                                                                |
| Свинец                                                                               | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 0,03                                                                                            | Менее 0,01                                                                                               |
| Алюминий                                                                             | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 0,5                                                                                             | Менее 0,1                                                                                                |
| Железо                                                                               | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 0,3                                                                                             | Менее 0,1                                                                                                |
| Санитарно – химические миграционные показатели*                                      |                     |                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия)                          |                     |                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Время экспозиции – 30 суток. Температура заливочного раствора 20°C (далее комнатная) |                     |                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Медь                                                                                 | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 1,0                                                                                             | Менее 0,1                                                                                                |
| Кадмий                                                                               | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 0,001                                                                                           | Менее 0,0001                                                                                             |
| Кремний                                                                              | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 10,0                                                                                            | Менее 1,0                                                                                                |
| Цинк                                                                                 | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 5,0                                                                                             | Менее 0,7                                                                                                |
| Свинец                                                                               | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 0,03                                                                                            | Менее 0,01                                                                                               |
| Алюминий                                                                             | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 0,5                                                                                             | Менее 0,1                                                                                                |
| Железо                                                                               | мг/л                | ГОСТ 31870-2012         | Не более 0,3                                                                                             | Менее 0,1                                                                                                |

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

**Заключение:** на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Паста универсальная для уплотнения резьбовых соединений «СантехПАСТА» соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки».

Инспектор ОИ \_\_\_\_\_

Роголев И.А.

Технический директор ОИ  
(уполномоченное лицо)

Киселев А.Р.